



SIMPLE TOUCH Display

Die schlanken Displays ermöglichen eine zeitgleiche Bedienung durch mehrere Personen. Die SimpleTouch bieten sichere simultane Erkennung und Verfolgung von bis zu 32 Berührungs punkten. Dabei vereinigen sie die Funktionalität der besten bisher existierenden Multitouch-Technologien mit allen bekannten Vorteilen der Infrarot-Technologie.

Das schlanke Gehäuse und die einfache Installation ermöglichen den einfachen Einsatz auf Messen und Events. Und durch die robuste Bauweise und das redundante, ausfallsichere System sind die Displays für den Dauereinsatz bestens gerüstet.

Touchpoints	bis zu 32 Berührungs punkte (echtes Multitouch)
Bildschirmgröße	46" / 117 cm
Seitenverhältnis	16 : 9
Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Abtastrate	bis zu 50 Frames/s
Aussenmaße Displayrahmen B x H x T (mm)	1085 x 640 x 145
Maße Displayfläche B x H (mm)	1018 x 573
Helligkeit	650 cd/m ² (Max.), 500 cd/m ² (Typ.) bei 25 °C
Kontrastverhältnis	4000:1
Installation	vertikal und horizontal

› Multitouch

Echtes Multitouch ermöglicht die simultane Erkennung und Verfolgung von bis zu 32 Berührungs punkten.

› Flexibel

Einfache Installation und eine geringe Bautiefe von ca. 15 cm ermöglichen einen flexiblen Einsatz auf Messen und Events.

› Zuverlässig

Extrem redundant und ausfallsicher. Kein Funktionsausfall bei Ausfall einzelner Bauteile.

› Größe

46"-Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bei Abtastraten bis zu 50 Frames/s.

› Anwendungen

Flexible Anwendungen und Spiele ermöglichen CI-konforme Anpassungen.
Weitere Informationen hierzu:
www.simple-touch.de/de/apps